

折り畳み式ワンタッチベッド 仕様書

1：品 名 折り畳み式ワンタッチベッド

2：数 量 600 台

3：規格等 商品名：株式会社昭栄商会 ワンタッチベッド OTB-WS

1) ワンタッチで設営できる構造であること（5 秒程度）。※収納バッグ付

2) 寸法： 展開時 幅 750mm×奥行 1,900mm×高さ 400mm程度

 収納時 幅 230mm×奥行 160mm×高さ 1050mm程度

3) 重量： 約 6,5 kg以下／台

4) 耐荷重:200 kg以上

(1) 日本国内第三者機関で、床板の 500×1800mm の面積に 200kg24 時間、その後 250kg24 時間、さらに 300kg24 時間の耐荷重試験を同じ製品で試験し異常がないこと。

(2) 日本国内第三者機関で JIS S1104:2004 9.1.1 準用(500×1800mm の面積に) 200kg 以上の耐荷重試験 40 日間を行い異常がないこと。

(3) 日本国内第三者機関で JIS S 1203:19987.1 準用 座面強度試験にて小型座面強度当板を用いて左右中央 3 箇所同時に 1300N の力を 10 秒間 10 回加え、その後さらに左右中央 3 箇所同時に 1500N を 10 秒間 10 回加える試験を行い異常がないこと。

5) 本 体

ア 部材の取付や組立作業を必要とせず、本体の折り畳まれている生地及びフレームを押し広げ、床面へと荷重をかけることで展張し、ベッドの形状になる構造であること。また、生地とフレームは一体化しており、分割できない構造であること。

イ 体位の移動や、上体を起こしやすくするため、中央部分の左右に高強度のポリエステルベルトを用いた持ち手が 1 つずつ付けてあること。

ウ ベッド本体を折り畳む際は、左右の両端を持ち上げるようにして縮めるだけの単純な構造であること。畳んで自立させた後、フレームに付属しているポリエステルベルト及びバックルにて本体生地、フレームを固定できること。なお、これらは紛失防止のため、フレームまたは本体生地に縫い付け等外れない仕様であること。

エ 枕を必要とせず、頭部が上位に位置する傾斜のある形状仕様であること。

6) フレーム：スチール 脚：スチール 10 点以上地面への足があること。

7) 座面生地:ポリエステル 600D を 2 枚、表層が外側になるように重ねた二重構造

であること。

(1) 出荷証明書

本調達物品を入札参加者に出荷することを、製造者（又は出荷元）が証明したものの。

(2) 試験成績証明書

下記のとおり本体（本体生地等の性能又は規格を満たすことを示す日本国内公的検査機関が発行する試験成績証明書を事前に提出すること。

(3) 本体生地（表地・裏地）

ア 防炎性能 区分「3」以上（JIS L 1091 A-1 法に基づく）

イ 引張強さ 表/裏地 縦 1090N、横 927N 以上（JIS L 1096 A 法に基づく）

ウ 酸及びアルカリ滴下に対する染色堅牢度試験（JIS L0848 評価「4 以上」）

エ 摩擦堅牢度試験（JIS L0849 II 型 評価「4 以上」）

オ 寸法変化率 縦 0.0%、横 -0.2～-0.5%（JIS L0217 103 法に基づく）

カ 通気性 $0.1 \text{ cm}^3/(\text{cm}^2 \cdot \text{s})$ 未満（JIS L096 A 法に基づく）

キ 密度 表/裏地 縦 37.0 本/25.4mm 以上、横 31.0 本/25.4mm 以上
（JIS L 1096 A 法に基づく）

ク 質量 表地 292.5 g/m^2 以上

ケ 組織 綾織 JIS L 1096 A 法

コ 引張強さ 縦 1,090N 以上、横 927N 以上（JIS L 1096 A 法）

サ 抗菌性 抗菌活性値 3.4 以上（JIS L1902:2015 菌液吸収法）

試験菌種：黄色ブドウ球菌 消臭性 有り

シ 防ダニ性試験（JIS L 1920:2022 侵入阻止法）による試験において、忌避率 80% 以上であり、20 ヶ月以上経過しても忌避率 60% 以上であること。

※JIS L 1920：2022 侵入防止法の試験書を提出すること

実経過月数期間は官公庁避難所の資機材倉庫に保管した状態である物体を検体とすること（実施レポートも提出）。※官公庁に問い合わせを行います。

ス 耐荷重試験 300 kg 24 時間・左右中央 3 箇所同時に、各 150kg の座面静的強度試験 10 秒間を 10 回行う（1 人以上座ることを想定）及び 200kg 以上の耐荷重試験を、40 日（仮設住宅が出来上がるまでを想定）以上実施し、異常ないこと。

8) 梱包時：1 台/箱（段ボール）1100mm×240mm×160mm 程度

4：納入場所 磐田市防災備蓄ステーション（磐田市森岡 150）
及び指定避難所

※納入検収後、磐田市内 43 避難所の指定場所まで配送すること。

5：納入期限 令和 8 年 11 月 27 日（金）

- 6：納入条件
- (1) 納入に必要な経費は、受注者負担とする。
 - (2) 納入に際しては、担当職員と日程調整等を行うものとする。
 - (3) 納品時に発生した不用となる梱包材料等は受注者において持ち帰ること。
 - (4) 資機材はすべて新品であり、納入にあたり取扱い説明を実施し、その費用は受注者の負担とする。

- 7：その他
- 本仕様書に記載なき事項について疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定するものとする。