

便袋 仕様書

- | | | |
|---|-------|---|
| 1 | 品 名 | 便袋 |
| 2 | 数 量 | 111,400 枚 |
| 3 | 規 格 等 | <p>商品名：株式会社総合サービス サニタクリーン 便袋 100 枚入</p> <p>(1)袋：幅 650 mm 高さ 550 mm 厚さ 0.03 mm ポリエチレン製</p> <p>(2)凝固シート：幅 300 mm 長さ 450 mm 粉碎パルプ
高分子抗菌消臭樹脂ポリマー</p> <p>(3)既存の洋式便器にセット可能なものであること</p> <p>(4)便袋に使用方法を印刷し、誤った使用を予防することができるもの</p> <p>(5)外国人にも使用方法が理解しやすいよう、使用方法は 7 か国の外国語併記されていること</p> <p>(6)簡便に設置を行うため、便袋と凝固シートが接着一体化されていること</p> <p>(7)便袋下部の両端に、し尿が片寄らないように加工されていること</p> <p>(8)便袋上部が切り離せ、使用後に便袋の口を縛ることができるもの</p> <p>(9)紙おむつと同様に、後処理ができるもの</p> <p>(10)吸水効率を向上させるため、凝固シートは圧縮加工を施し、表裏両面から吸水凝固できるもの</p> <p>(11)尿量が多い方が利用することができるよう、凝固シート 1 枚当たりの凝固性能は、水 1000cc を約 3 分程度で凝固安定させるもの</p> <p>(12)袋は、厚さ 0.03 mm 程度とし、不透水性の材質で製造した物であること
また、着色されており、中身が視認困難であるもの</p> <p>(13)衛生環境を保持するため、凝固シートには、尿臭原因菌の増殖抑制効果が高い抗菌ポリマーを配合した物を使用すること</p> <p>(14)使用時に、破袋等の問題がおこりにくい、耐摩擦性能・耐屈曲疲労に優れた性能を有する袋であること</p> <p>(15)焼却時、環境に悪影響を与えないよう、燃焼試験を公的検査機関で試験され、報告書が添付できるもの</p> <p>(16)製造メーカーが作成した品質保証書を提出すること</p> <p>(17)男子小便器アタッチメント付きであること</p> |
| 4 | 納入期限 | 令和 9 年 2 月 26 日（金） |
| 5 | 納入場所 | 磐田市防災備蓄ステーション（磐田市森岡 150）及び指定避難所
※納入検収後、磐田市内 43 避難所の指定場所まで配送すること。 |
| 6 | 納入条件 | <p>(1) ラベル等で納入年月日及び市、内容物が分かるよう表記すること</p> <p>(2) 納入に必要な経費は、受注者負担とする</p> <p>(3) 納入に際しては、担当職員と日程調整等を行うものとする</p> <p>(4) 納品時に発生した、不要となる梱包材料等は受注者が持ち帰ること</p> |
| 7 | そ の 他 | 本仕様書に記載なき事項について疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定するものとする。 |